

LED-Akkuleuchte G42R mit Bodenmagnet



USB-C Port
(Input) bis zu 30W über USB-C
(Output) bis zu 30W über USB-C
QuickCharge 3+ PowerDelivery 3.0



EDV-Nr. 841114



EDV-Nr. 841115



Produkteigenschaften

| | |
|--|---|
| Gehäuse | Kunststoff blau/schwarz gummiert, stoßfest |
| Leuchtenkopf | Aluminium schwarz |
| Schaltmodus | 100%, 50%, Blinken, AUS |
| Zusätzliche Merkmale | Bodensockel mit 4x Magnet 50N |
| Handlicher LED-Strahler mit Halte- / Aufhängebügel schwenkbar 180°. | |
| Neue Platine mit überarbeitetem Lade- und Entlademanagement über neuen USB-C Port: | |
| - Ladeleistung | (Input) bis zu 30W über USB-C |
| - Ausgabeleistung | (Output) bis zu 30W über USB-C |
| - Zusätzlich unterstützt die Powerbank-Funktion QuickCharge 3+ und PowerDelivery 3.0 | |
| Ladegeräte | 230VAC 50/60Hz IP20 KFZ 12/24VDC/8,4VDC mit Zig-Stecker |
| Kapazitätsanzeige | LED GRÜN >65%, GELB 25-65%, ROT 10-25%, ROT blinkend < 10% |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| LED Leistung | 17W |
| Lichtstrom | 2000lm |
| Akku / Betriebsspannung | Li-Ion 6.4Ah / 7,4VDC |
| Leuchtdauer | Modus 100% ca. 5 h Modus 50% ca. 10 h |
| Ladezeit | 3h mit USB-C und 30W Netzgerät 4,5h mit beigelegtem Ladegerät über Hohlstecker 7h mit beigelegtem KFZ Ladegerät |
| Lichtaustrittswinkel | Flood 60° |
| Schutzart | IP54 |
| Gewicht inkl. Akku | 0,85 kg |
| Abmessungen (L x B x T) | 237 x 120 x 115 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +45 °C |
| Ladetemperaturbereich | +10 °C bis +30 °C |

| EDV-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung |
|---------|--|---|
| 841113 | G42R.LED17W.60°.6500K.LION.6,4AH.MAGNET.12/24/230V | Akkuleuchte 17W, Lion Akku 6.400Ah 7,4VDC, Farbe blau/schwarz, mit USB, Haltegriff, 12V/230V Ladekabel, 4x Magnete, 6.500K, Leuchtdauer 5h/100% 10h/50% |

Zubehör / Ersatzteile

| EDV-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung |
|---------|-------------------------|--|
| 841114 | G42R.LADEGERÄT.230VAC | Ladegerät 230VAC / 12V 1,5A für G42R |
| 840618 | G40R.LADEKABEL.5FACH | Ladekabel 5-fach 70VA für G40R |
| 841115 | G42R.LADEGERÄT.12/24VDC | KFZ-Ladegerät 12/24VDC output 8,4V 1A für G42R |

