



## FlutLED Round 2 LED Hallentiefstrahler



### FlutLED Round 2

Der Hallentiefstrahler FlutLED Round 2 überzeugt durch Design, Effizienz und Funktionalität. Die Leistung kann je nach Bedarf flexibel über einen Schieberegler angepasst werden, wodurch eine maximale Flexibilität von bis zu 37.000 Lumen ermöglicht wird. Diese Leuchte erfüllt sowohl aktuelle als auch zukünftige Anforderungen, ohne dass das Beleuchtungssystem ausgetauscht werden muss. Dank der Schutzart IP66 ist sie zuverlässig gegen das Eindringen von Schmutz und Wasser geschützt.

### Produkteigenschaften

- Voller Lichtstrom, steht sofort zur Verfügung
- Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- Geringe Temperaturentwicklung
- Hohe Energieeffizienz
- Wartungsfrei
- Keine UV/IR-Strahlung
- Stoß- und vibrationsunempfindlich
- Mit Zhaga-Schnittstelle
- Ringöse für Montage im Lieferumfang enthalten
- Montagebügel (Art.-Nr. 800890) für Wand- oder Deckenbefestigung optional erhältlich

### Technische Daten

Betriebsspannung	100-240 VAC (50/60Hz)
Leuchtmittel	SMD-LEDs
Systemleistung	100W / 120W / 140W / 160W / 180W / 200W (6-stufig-einstellbar)
Lichtstrom	18.500lm - 37.000lm
System-Effizienz	ca. 185lm/W
Lichtfarbe	4.000K / 5.000K
CRI-Index	Ra >80
Abstrahlwinkel	120°, symmetrisch
L80/B10	> 100.000h
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK08
Temperatur Einsatzbereich	25°C bis +45°C
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss
Gehäuseoberfläche	PTFE-beschichtet
Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	ESG klar 5mm
Gewicht	6,5 kg
Abmessungen Ø x H	400 x 140 mm (ohne Ringöse)



EDV-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
800888	FLUTLED.ROUND.2.100-200W.230V.120°.5000K	FlutLED Round 2, 230V, 120°, 5.000K
800889	FLUTLED.ROUND.2.100-200W.230V.120°.4000K	FlutLED Round 2, 230V, 120°, 4.000K

### Zubehör / Ersatzteile

EDV-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
800890	FLUTLED.ROUND.2.MONTAGEBÜGEL.100-200W.SW	Montagebügel

